

blueDrum

Fassschmelzer für 20kg Gebinde

Kompakte Anlagen für das effiziente und schonende Aufschmelzen und Dosieren von Hot-Melt und reaktiven PUR-Klebstoffen.

Modularer Aufbau für leichten Zugang zu allen Komponenten, hohe Servicefreundlichkeit. Wartungsarm.

Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten für kundenspezifische Anforderungen in der Industrie.

Zahnradpumpe, Betrieb mit max. zwei Schlauchanschlüssen.

Austauschbare Schmelzplatten mit VX-Beschichtung. Verschleißteile einzeln tauschbar.

Ergonomische Bedienung der Systemsteuerung über Touchscreen.

Schmale Bauform, betriebssicher für lange Standzeiten bei täglichem Einsatz. Einsatz als Tandemanlage für unterbrechungsfreien Betrieb möglich.



Abb. blueDrum 20

Technische Daten	blueDrum 20
Heizleistung	ca. 4kW
Schmelzleistung	20 - 40kg/h
Anzahl Pumpen	1/ optional Doppelpumpe
Anz. Schlauchanschlüsse	1 oder 2
Gebindegröße	20kg
Temperaturbereich	50 - 220°C

Kompatibel mit:

- bluePlant Auftragsanlagen
- blueRoller Walzenauftragsanlagen
- blueHead Auftragsköpfen